



Technische Daten LED Panel Louvre  
38W 3230lm - 840 Kaltweiß |  
120x30cm - UGR <15 - Philips Xitanium  
Treiber - GST18 Männlich

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157900522                                                                            |
| Marke                                   | Noxion                                                                                   |
| Herstellername                          | Noxion LED Louvre 38W 4000K 86 L/W 30x120 Polish reflector GST18i3 connect. (2x36W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                    |
| Product Serie                           | Louvre Excell                                                                            |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36           |
| Watt                     | 38             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja             |
| Lichtverteilung          | Symmetrisch    |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3230                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                              |
| Draußen nutzbar              | Nein                            |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule               |
| Leuchtenverbindung           | GST18i3 (2x1 mm) männlich 0,5 m |
| Installationstiefe(mm)       | 55                              |
| Reflektoroberfläche          | Aluminium                       |
| Inkl. Treiber                | Ja                              |
| Leistungsfaktor              | >0.95                           |
| Produkttyp                   | LED Panel                       |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 15 – für spezielle Anwendungen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)     |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                  |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung             |
| Sockelfarbe                               | Weiß                             |
| Gehäuse                                   | Aluminium                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                             |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 55       |

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**