



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Noir 70W 7700lm 100D - 840 | IP65 - Light Sensor - Symétrique

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 236323                            |
| EAN                          | 4058075251335                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FLOOD 70W/4000K BK 100DEG SL IP65 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 70               |
| Substitut (Watt)                  | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole                                           |
| Couverture Optique            | Verre Trempé                                            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                                              |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                                           |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                    |
| Product Serie                 | Performance                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 322 |
| Largeur (mm)  | 282 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

|                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                             | Capteur de luminosité                                                                                                |
|  <b>Prix</b> bas garantis                |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> |
|  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b> |  Eclairage LED <b>durable</b>     |