



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Performance Comfort 36W 4320lm -  
840 | 60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 240876                          |
| EAN                          | 4058075522862                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | PL PFM 600 ZBVR 36W 4000K UGR19 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                           |
| Product Serie                | Performance                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4320             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02                            |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal              |
| Facteur de puissance        | >0.95                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Opale                                 |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 80      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |