



Caractéristiques Dalle LED Pro Econox  
32W 4400lm - 865 Lumière Du Jour |  
120x30cm - UGR <22 - Dali Dimmable -  
Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157911153                                                         |
| Marque                       | Noxion                                                                |
| Nom du fabricant             | NEW Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 4400 lm 6500K 300x 1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                 |
| Product Serie                | Delta Pro                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                  |
| Puissance (W)                     | 32                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Oui, Dali                             |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour                  |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4400                                  |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Protection Impacts   | IK02        |
| Driver Inclus        | Oui         |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | PS (Polystyrene)                |
| Couleur du boitier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 32       |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

