



Caractéristiques Dalle LED Value V5  
Backlit 28W 3920lm 830/840 CCT |  
60x60cm - < 22 - Philips Driver



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157936361                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                              |
| Product Serie                | Delta Value                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Puissance (W)                     | 28                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3920                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Indice de Protection   | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts     | IK02                                  |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal                         |
| Finition du Réflecteur | Opaque                                |
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| Référence Article      | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**