



## Caractéristiques Philips FlexBlend Dalle LED RC340B 30W 940 4200lm – avec détecteur



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 243180                                   |
| EAN                          | 8719514708310                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |
| Product Serie                | RC340B                                   |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 30               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200             |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                                                  |
| Indice de Protection        | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts          | IK02                                                 |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur pression 3-pôles]                     |
| Facteur de puissance        | >0.90                                                |
| Référence Article           | Panneau LED                                          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 70831000                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1197     |
| Largeur (mm)              | 297      |
| Hauteur (mm)              | 60       |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**